

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
 N° CPR-IT-17-220011/B**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

ELASTOGUM

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:

Prodotto impermeabilizzante applicato liquido da utilizzare sotto piastrelature ceramiche incollate con adesivo C2 in accordo con EN 12004

3. Fabbricante:

**COLMEF SRL
 Z.I. Ponte d'Assi
 06024 - GUBBIO (PG)
 Tel. +39-075-923561**

4. Sistemi di WCPC:

Sistema 3

5. Norma armonizzata:

EN 14891: 2012

6. Organismi notificati:

CERTIMAC in qualità di laboratorio notificato n° 2685 ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione 3 e ha rilasciato il seguente rapporto di prova n° 2685-CPR-031.

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Adesione a trazione iniziale:	≥ 0,5 N/mm²	EN 14891: 2012
Adesione a trazione dopo immersione in acqua:	≥ 0,5 N/mm²	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico:	≥ 0,5 N/mm²	
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce:	≥ 0,5 N/mm²	
Impermeabilità all'acqua:	Nessuna penetrazione	
Capacità di crack-bridging:	≥ 0,75 mm	
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo:	≥ 0,5 N/mm²	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Giuseppe Mearini – Consigliere Delegato

(nome e funzione)



Gubbio, 12/12/2017

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° CPR-IT-15-200011**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

ELASTOGUM

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:

Protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività

3. Fabbricante:

**COLMEF SRL
Z.I. Ponte d'Assi
06024 - GUBBIO (PG)
Tel. +39-075-923561**

4. Sistemi di WCP:

Sistema 2+

5. Norma armonizzata:

EN 1504-2: 2004

6. Organismi notificati:

L'Ente notificato n° 0546 (CERTIQUALITY) ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica e la sorveglianza, la valutazione e la verifica continua del controllo di processo di fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione n° 0546-CPR-22133.

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Permeabilità alla CO₂: Permeabilità al vapore acqueo: Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua: Compatibilità termica: - Temporali: Aderenza per trazione diretta: Reazione al fuoco: Rilascio sostanze pericolose:	S_D > 50 m Classe I < 0,1 kg/m²·h^{0,5} ≥ 0,8 N/mm² ≥ 0,8 N/mm² Classe A1 Vedi scheda di sicurezza	EN 1504-2: 2004

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Giuseppe Mearini – Consigliere Delegato

(nome e funzione)

Gubbio, 29/06/2015

