

Rasotech Gesso

RASANTE MINERALE FINISSIMO A BASE GESSO, GARANTITO PER LA RASATURA E LA LISCIATURA A FINIRE DI PARETI E SUPPORTI IN GESSO. PER SPESSORI DA 0 A 3 mm. PER INTERNI.



SCHEDA TECNICA - REVISIONE 01/2023

DESCRIZIONE

RASOTECH GESSO è un rasante in polvere finissimo a base gesso, modificato con additivi e resine sintetiche speciali, che conferiscono al prodotto ottime caratteristiche di adesione al supporto e facile lavorabilità.

CAMPI DI APPLICAZIONE

RASOTECH GESSO viene utilizzato per la regolarizzazione e lisciatura di pareti non planari realizzate in gesso, laterogesso, pannelli in gesso, cartongesso, per la lisciatura a finire di intonaci cementizi, blocchi in calcestruzzo o di pannelli in calcestruzzo prima dell'applicazione di finiture decorative. RASOTECH GESSO può essere applicato sia in verticale che in orizzontale solo per lavori interni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere asciutti e stagionati, meccanicamente resistenti, planari, solidi, compatti, privi di parti friabili o inconsistenti, esenti da polvere, sostanze grasse, oli, vernici, cere o quanto altro possa pregiudicare la perfetta adesione del prodotto.

APPLICAZIONE

RASOTECH GESSO va applicato con spatola metallica liscia su supporto asciutto. Si consiglia di applicare una prima mano a zero di prodotto sul sottofondo e poi, senza attendere altro tempo, applicare lo strato necessario per livellare. Si consiglia di applicare uno spessore non superiore a 3 millimetri per passata. Qualora si renda necessario utilizzare spessori maggiori, è possibile applicare un'ulteriore mano di prodotto quando la prima risulta essere sufficientemente indurita.

RESA

0,6-0,7 kg/m² per mm di spessore.

RACCOMANDAZIONI

- ◆ Non applicare su fondi soggetti a umidità di risalita o su fondi estremamente flessibili.
- ◆ RASOTECH GESSO è un prodotto a base gesso ed è quindi consigliabile isolare con primer prima di tinteggiare.
- ◆ Lavare con acqua tutte le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione del prodotto prima del suo indurimento.

CONFEZIONI

RASOTECH GESSO mm viene fornito in sacchi di carta politenata da 20 kg su pallet da 1 200 kg. Conservare il prodotto in ambienti asciutti e negli imballi originali ben chiusi. In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 6 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Usare indumenti adatti, guanti e occhiali protettivi.
Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura e lisciatura a finire di pareti e supporti in gesso con rasante minerale finissimo a base gesso, tipo **RASOTECH GESSO** della Colmef Srl.

DATI TECNICI

Aspetto:	polvere
Colore:	bianco
Peso specifico apparente (g/cm ³):	1,2
Rapporto di miscelazione:	~ 10 litri di acqua per 20 kg di polvere
Tempo di vita dell'impasto:	1 h
Spessore applicabile per mano (mm):	da 0 a 3
Temperatura di applicazione permessa:	da +5 °C a +35 °C

RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.

COLMEF SRL | Z.I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | info@colmef.com | www.colmef.com