

Pulisol

**DETERGENTE SGRASSANTE PROFESSIONALE
PROFUMATO IN SOLUZIONE BASICA, GARANTITO PER LA
PULIZIA NON AGGRESSIVA DI SUPERFICI COMPATTE
SPORCHE DI SOSTANZE GRASSE, OLI, CERE.
INDISPENSABILE PRIMA DI EFFETTUARE UNA POSA IN
SOVRAPPOSIZIONE SU UN PAVIMENTO ESISTENTE.**



SCHEDA TECNICA - REVISIONE 01/2023

DESCRIZIONE

PULISOL è un detergente sgrassante composto da agenti basici tensioattivi ed altri additivi, utilizzato per la pulizia non aggressiva di superfici compatte sporche di sostanze grasse, oli, cere.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PULISOL viene utilizzato per eliminare lo sporco causato da oli, inquinamento atmosferico o smog da piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto o rimozione di smog da superfici in calcestruzzo, marmi, pietre arenarie.

Non utilizzare su marmi lucidati e ricomposti.

APPLICAZIONE

Prima della pulizia con PULISOL, è necessario proteggere tutto ciò che possa essere danneggiato da possibili schizzi di prodotto. Stendere PULISOL con spazzola o rullo e lasciarlo agire per circa 5 minuti. Spazzolare ed applicare di nuovo il prodotto sulle tracce o sulle macchie persistenti. Lavare abbondantemente con acqua calda, preferibilmente sotto pressione.

RESA

150-200 g/m² a seconda dello stato della superficie.

RACCOMANDAZIONI

- ◆ Prima dell'utilizzo, è sempre consigliabile eseguire delle prove preliminari per assicurarsi di non deteriorare la superficie da ripulire.
- ◆ Utilizzare almeno dopo una settimana dalla stuccatura delle fughe.
- ◆ Non usare mai PULISOL su alluminio, zinco o marmo luminoso.
- ◆ PULISOL è un prodotto basico. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi; indossare guanti, occhiali e scarpe protettive.

CONFEZIONI

PULISOL viene fornito in taniche di plastica da 5 kg su pallet da 450 kg. Conservare il prodotto in ambienti asciutti, negli imballi originali ben chiusi e al riparo dal gelo. In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Detergente sgrassante professionale profumato in soluzione basica, tipo **PULISOL** della Colmef Srl, per la pulizia non aggressiva di superfici compatte sporche di sostanze grasse, oli, cere. indispensabile prima di effettuare una posa in sovrapposizione su un pavimento esistente.

DATI TECNICI

Aspetto:	liquido
Colore:	trasparente
Peso specifico apparente (kg/l):	1,00
pH:	13,5
Tempo di attesa prima del risciacquo:	15 min.
Temperatura di applicazione permessa:	da +5 °C a +35 °C

RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.

COLMEF SRL | Z.I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | info@colmef.com | www.colmef.com